



M&S Armaturen GmbH

PARTNER STATT LIEFERANT.

Mehr Erfolg mit M&S-Produkten: Der neue Edelstahlantrieb PAMS Größe "0"



Bisherige Daten	Optimierte Daten
Bis DN 50	Bis DN 65
Linearer Drehmomentenverlauf	Optimierter Drehmomentenverlauf und dadurch bis zu 100 % mehr Schließkraft im Dichtungsbereich.
<p>Drehmoment (Nm)</p> <p>Federkennlinie</p> <p>16 Nm</p> <p>0° 90°</p> <p>auf <- Drehwinkel -> zu</p>	<p>Drehmoment (Nm)</p> <p>Federkennlinie</p> <p>100 %</p> <p>0° 70° 80° 90°</p> <p>auf <- Drehwinkel -> zu</p>
Durchmesser 76 mm	Durchmesser 70 mm
Bauhöhe 160 mm	Bauhöhe 148 mm
Einfachwirkend (Luft / Feder)	Einfachwirkend (Luft / Feder) und doppelwirkend (Luft / Luft)

M&S Armaturen GmbH
 Industriestraße 24 - 26 · 26446 Friedeburg · Germany
 fon +49 4465 807-0 · fax +49 4465 807-40
 mail: info@ms-armaturen.de · www.ms-armaturen.de

