



"Компактная высокомоментная низкоскоростная дробилка для конфигураций с открытым каналом или трубопроводом, или в сочетании с насосом с автоматической подстройкой фазы. Подходит для малообъемных потоков. Мы даем полную гарантию на 3 года при установке в соответствии с рекомендациями Mono".

Объем до 60 м³/ч

Применения: Защита впуска для малых не обслуживаемых сельских водостоков
Защита насоса для малых сельских насосных станций

Замена высокоскоростной мусородробилки

Низкая скорость дробления и небольшие двигатели обеспечивают значительное снижение затрат на обслуживание в сравнении с высокоскоростными дробилками – можно сэкономить до 85% потребляемой энергии.

Гарантия 3 года

Исключительно для применения в водостоках мы даем полную 3-летнюю гарантию производительности и механических характеристик, включая износ.

Моноблочный резец/ Буксовый подшипник

Простая конструкция, сравнительно недорогой комплект установочной документации.

Конструкция консольного вала

Нет нижних подшипников и уплотнений, благодаря чему снижаются расходы на обслуживание

Малые рабочие скорости

Благодаря низким скоростям режущей верхушки значительно снижается скорость износа. Время простоя для замены резца снижается, благодаря чему снижаются затраты на обслуживание. Низкие скорости также обеспечивают низкий уровень шума.

Высокомоментная дробилка

Дробилка позволяет жидкости проходить сквозь режущий узел, фильтруя ее и захватывая твердые частицы. Высокий момент машины используется затем для дробления частиц.

Низкую энергопотребление

Экономия, особенно в сравнении с высокоскоростными мусородробилками.

Стандартизация

Взаимозаменяемость компонентов. Требуется всего один комплект запасных частей для всех машин. Снижает уровень необходимых запасов.

Встроенная защита от перегрузок

Препятствует серьезному повреждению дробилки, позволяет экономить на простоях.